



230512050137  
有效期2029年04月13日

# 检测报告

报告编号：HRZJH24061202-14

项目名称： 呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目（油品罐  
区 10 万立污水池废气处理设施排放口 DA027 排气筒出口）

委托单位： 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

项目类别： 委托检测

检测单位： 内蒙古华瑞中嘉检测技术有限公司

报告日期：2024 年 12 月 24 日

（盖检验检测专用章）

# 声 明

1. 本报告需齐全、清楚，无批准人签名，或涂改，封面及骑缝位置未加盖本公司检验检测专用章无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）、转借本报告，经同意的复制品需加盖本公司公章后方能生效。
3. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
4. 本报告只对本次采样/送检样品的检测结果负责，本公司不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检验检测结果仅适用于客户提供的样品。报告中若有附限值标准或排放限值等相关检验检测结果判定依据，均由客户提供，仅供参考。
5. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
6. 因检测样品的特殊性，不具有重复性的样品不进行复检。
7. 来自于分包单位的检验检测数据、结果以“\*”表示。
8. 本报告若有污染源排气筒高度、锅炉型号等现场建设内容涉及到的数据均由客户提供，本报告不对其准确性负责。



## 检测报告

## 项目信息

项目编号	HRZJH24061202-14	项目类别	委托检测
项目名称	呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目 (油品罐区 10 万立污水池废气处理设施排放口 DA027 排气筒出口)		
项目地点	内蒙古呼和浩特市赛罕区金河镇 S102 省道南中国石油呼和浩特石化公司		
委托单位	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		
委托单位地址	内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开发区金河镇		
联系人	王佳录	联系电话	19997640328
公司名称	内蒙古华瑞中嘉检测技术有限公司		
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区智能制造产业园 D3-1-102、103、104、105、106、202、301、302、303 号楼		
电话	0471-3284111	报告份数	一式四份
分析人员	李丹、宋利霞		
检测日期	2024 年 12 月 20 日-21 日		

报告编制: 刘婉英 (刘婉英) 审核人: 侯皓文 (侯皓文)

签发人: 黄蕊 (黄蕊) 签发时间: 2024 年 12 月 24 日



表 1.样品信息

样品类别	点位名称	样品编号	样品状态	采样人员	采样日期
有组织废气	油品罐区 10 万立污水池 废气处理设施排放口 DA027 排气筒出口	A12084Q2010101 -0103	气体、气袋、饱满	石星宇 高杰	2024.12.20
		A12084Q2020101 -0103	气体、吸收液、液位 正常、无漏液		
采样依据	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及其修改单				

表 2.检测依据、检出限、主要仪器设备

序号	样品类别	检测项目	方法来源	检出限	仪器设备名称/型号/编号 /有效期
1	有组织废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	0.07 mg/m <sup>3</sup>	气相色谱仪 /A60/HRZJ-YQ-F-057 /检定 2025.03.09
2		硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）第五篇 第四章 十 硫化氢（三）亚甲基蓝分光光度法（B）	0.01 mg/m <sup>3</sup>	紫外可见分光光度计 /UV-1200/HRZJ-YQ-F-004 /校准 2025.03.06

表 3.检测结果

1.有组织废气

采样点位	频次	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值	
油品罐区 10 万立 污水池废气处理 设施排放口 DA027 排气筒出 口	第一次	A12084Q2010101	非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	67.3	120
				排放速率 (kg/h)	0.021	/
		A12084Q2020101	硫化氢	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	0.37	/
				排放速率 (kg/h)	1.2×10 <sup>-4</sup>	0.33
	第二次	A12084Q2010102	非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	69.7	120
				排放速率 (kg/h)	0.025	/
		A12084Q2020102	硫化氢	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	0.42	/
				排放速率 (kg/h)	1.5×10 <sup>-4</sup>	0.33
第三次	A12084Q2010103	非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	69.1	120	
			排放速率 (kg/h)	0.020	/	
	A12084Q2020103	硫化氢	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	0.35	/	
			排放速率 (kg/h)	1.0×10 <sup>-4</sup>	0.33	
备注	1.硫化氢标准限值参照《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 表 2；非甲烷总烃标准限值参照《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015。 2.排气筒高度为 15 m。					

— 报告结束 —

附页：

项目名称：呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目（油品罐区 10 万立污水池废气处理设施排放口 DA027 排气筒出口）

项目编号：HRZJH24061202-14

## 烟气参数

采样点位	频次	氧 (%)	排气温度 (°C)	大气压 (kPa)	排气中水分含量 (%)	排气流速 (m/s)	标干流量 (m³/h)
油品罐区 10 万立污水池废气处理设施排放口 DA027 排气筒出口	第一次	/	2.5	90.9	4.50	3.3	316
	第二次	/	2.5	91.0	4.60	3.7	355
	第三次	/	2.9	90.9	4.60	3.1	296
	平均值	/	2.6	90.9	4.57	3.4	322

## 非甲烷总烃和硫化氢平均值

检测项目		平均值
非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m³)	68.7
	排放速率 (kg/h)	0.022
硫化氢	实测浓度 (mg/m³)	0.38
	排放速率 (kg/h)	1.2×10 <sup>-4</sup>

——结束——