



230512050137

有效期2029年04月13日

检测报告

报告编号：HRZJH24061202-35（01）

项目名称： 呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目（催化

裂化装置催化剂再生洗涤塔烟囱 DA005 排气筒出口）

委托单位： 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

项目类别： 委托检测

检测单位： 内蒙古华瑞中嘉检测技术有限公司

报告日期：2025 年 01 月 21 日

（盖检验检测专用章）

声 明

1. 本报告需齐全、清楚，无批准人签名，或涂改，封面及骑缝位置未加盖本公司检验检测专用章无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）、转借本报告，经同意的复制品需加盖本公司公章后方能生效。
3. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
4. 本报告只对本次采样/送检样品的检测结果负责，本公司不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检验检测结果仅适用于客户提供的样品。报告中若有附限值标准或排放限值等相关检验检测结果判定依据，均由客户提供，仅供参考。
5. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
6. 因检测样品的特殊性，不具有重复性的样品不进行复检。
7. 来自于分包单位的检验检测数据、结果以“*”表示。
8. 本报告若有污染源排气筒高度、锅炉型号等现场建设内容涉及到的数据均由客户提供，本报告不对其准确性负责。

检测报告

项目信息

项目编号	HRZJH24061202-35	项目类别	委托检测
项目名称	呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目 (催化裂化装置催化剂再生洗涤塔烟囱 DA005 排气筒出口)		
项目地点	内蒙古呼和浩特市赛罕区金河镇 S102 省道南中国石油呼和浩特石化公司		
委托单位	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		
委托单位地址	内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开发区金河镇		
联系人	王佳录	联系电话	19997640328
公司名称	内蒙古华瑞中嘉检测技术有限公司		
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区智能制造产业园 D3-1-102、103、104、105、106、202、301、302、303 号楼		
电 话	0471-3284111	报告份数	一式四份
分析人员	程树恒、李佳乐、宋利霞		
检测日期	2025 年 01 月 10 日-17 日		

报告编制: 刘婉英 (刘婉英) 审核人: 侯皓文 (侯皓文)

签发人: 黄蕊 (黄蕊) 签发时间: 2025 年 01 月 21 日

表 1.样品信息

样品类别	点位名称	样品编号	样品状态	采样人员	采样日期
有组织废气	催化裂化装置催化剂再生洗涤塔烟囱 DA005 排气筒出口	B01051Q2010101-0103	气体、玻璃纤维滤筒、边缘无破损、界限清晰	程树恒 李佳乐	2025.01.10
采样依据	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及其修改单				

表 2.检测依据、检出限、主要仪器设备

序号	样品类别	检测项目	方法来源	检出限	仪器设备名称/型号/编号/有效期
1	有组织废气	镍	《大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ/T 63.1-2001	$3 \times 10^{-5} \text{ mg/m}^3$	原子吸收分光光度计 /TAS-990AFC/HRZJ-YQ-F-027 /检定 2025.03.09
2		烟气黑度	《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》 HJ 1287-2023	/	林格曼黑度计/RB-LP 型 /HRZJ-YQ-X-001 /检定 2025.02.28

表 3.检测结果

1.有组织废气

采样日期		2025 年 01 月 10 日				
点位名称		催化裂化装置催化剂再生洗涤塔烟囱 DA005 排气筒出口				
监测时间		11:05	11:34	12:02	平均值	标准限值
镍	样品编号	B01051Q2010101	B01051Q2010102	B01051Q2010103	/	/
	实测浓度 (mg/m^3)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.3
	排放速率 (kg/h)	6.8×10^{-3}	3.4×10^{-3}	3.4×10^{-3}	4.5×10^{-3}	/
烟气黑度 (林格曼黑度, 级)		<1	<1	<1	<1	/
氧 (%)		/	/	/	/	/
排气温度 ($^{\circ}\text{C}$)		49.6	49.8	49.6	49.7	/
大气压 (kPa)		91.3	91.2	91.2	91.2	/
排气压力 (kPa)		0.00	-0.01	-0.01	-0.01	/
排气中水分含量 (%)		22.40	22.80	22.40	22.53	/
排气流速 (m/s)		16.6	16.5	16.6	16.6	/
排气流量 (m^3/h)		574891	571428	574891	573737	/
标干流量 (m^3/h)		339951	335779	339711	338480	/
备注		1.标准限值参照《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015。 2.“<”加检出限表示低于检出限，表示未检出；未检出按检出限二分之一计算排放速率。				

— 报告结束 —

附页:

项目名称: 呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目 (催化裂化装置催化剂再生
洗涤塔烟囱 DA005 排气筒出口)

报告编号: HRZJH24061202-35 (01)

现场检测期间生产工况及生产负荷

负荷 (%)	排气筒高度 (m)	断面直径 (m)
/	70	3.5

——结束——